



ARK12000Q 9,5kVA

Hayat Hiç Durmasın...



JENERATÖR

Tipi	Kabinli
Faz Sayısı	Tek
Frekans (Hz)	50
Anma Gerilimi (V)	230
Anma Gücü (kVA / kW)	8.5
Maksimum Gücü (kVA / kW)	9,5
Güç Faktörü	COS ϕ = 1
Anma Akımı (A)	37
Gerilim Bozunum Oranı	$\leq 10\%$
Ortam Sıcaklığı	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Yalıtım Sınıfı	F
DC Gerilimi (V)	12
DC Akımı (A)	8.3
Kutup Sayısı	2
İkaz Sistemi	Kendinden ikazlı, AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü), Fırçalı
Boyutlar: B x E x Y (mm)	1200 x 650 x 890
Net Ağırlık (kg)	310

MOTOR

Model	AK2V80
Tip	V Tip - Su Soğutmalı - 4 zamanlı, iki silindir
Motor Gücü (hp)	16.3
Motor Devri (rpm)	3000
Silindir Çapı x Piston Yolu (mm)	80 x 79
Silindir Hacmi (ml)	794
Sıkıştırma Oranı	23:1
Yakıt Tipi	0°C(yaz), -10°C(kış) dizel
Yakıt Tank Kapasitesi (L)	26
Yakıt Tüketimi (l/h)	$\leq 3,6$
Sürekli Çalışma Saati	9h
Yağ Kalitesi	SAE10W30 (CD sınıf ve üzeri)
Yağ Kapasitesi (L)	2.3
Yağlama Tipi	Karma tazyikli ve çarpmalı
Çalıştırma Sistemi	Elektrik marşlı
Gürültü Seviyesi (1m)dB(A)	79
Gürültü Seviyesi (7m)dB(A)	70

ÖZELLİKLER (V:standart, O:opsiyonel)

Yakıt Seviye Göstergesi	√
Motor Çalıştırma Anahtarı	√
Voltmetre+Ampermetre+HGM501 kontrolör	√
Devre Kesici - Şalter	√
Priz (2x16A)+yük çıkış terminali	√
İkaz Lambası	√
Teker & Tutma Kolu	√
Akü - 22Ah (Elektrikli marş için)	√
Çalışma Saati	√
12V DC Çıkış (100W)	√
DC Devre Kesici - Şalter	√
Uzak Çalıştırma Kiti(80m.ye kadar kablosuz kumanda ile çalıştırma)	O
Otomatik Transfer	√
CE Sertifika	√